



Wacker de 3" Mod. PDT3A



Bomba Centrífuga De Barrido Montado Sobre Remolque 15

Robustas bombas centrífugas para aguas sucias diseñadas para mantener seca su obra

Las bombas centrífugas autocebantes Wacker Neuson de alto rendimiento han demostrado su valía en obras en todo el mundo. Con su caja de bombeo, su rodete impulsor, su placa de desgaste y su voluta, todos fabricados en hierro de fundición nodular, estas bombas han definido nuevos estándares en lo que respecta a la calidad y durabilidad de bombas centrífugas de barrido autocebantes.

Descripción	Métrico		Imperial	
Max. Potencia @ velocidad*	2,6 kW a 3600	rpm	3.5 hp at 3600	rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349			
Diámetro de succión y descarga	75	mm	3	in
Largo x ancho x alto	1.015 x 760 x 635	mm	40 x 30 x 25	in
Peso	63	kg	138	lb
Peso de transporte (con embalaje)	73	kg	160	lb
Dimensiones de transporte	815 x 740 x 660	mm	32 x 29 x 26	in
Altura máxima	7,5	m	25	ft

Descarga máxima	333	l/min	88	US gpm
Succión máxima	7,5	m	25	ft
Tamaño máx. de sólidos	45	mm	1,75	in
Tipo de motor	refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos Honda motor a gasolina			
Cilindrada	118	cm3	7,2	in3
con	2.800	1/min	2.800	rpm
Capacidad de combustible	2,5	l	2,5	US qt
Consumo de combustible	1,1	l/h	1,1	US qt/h