

# RS 800A Single Drum Vibratory Roller

Código de artículo: 0630011

# RS 800A

## Ideales para pequeños trabajos de bacheo y mantenimiento

>> Estos rodillos livianos y altamente maniobrables están diseñados para acelerar con suavidad gracias a su accionamiento hidrostático infinitamente variable. Excelentemente apropiados para la compactación de arena, grava, suelos y asfalto en calles, aceras, puentes y playas de estacionamiento. De gran altura vertical libre sobre el suelo al costado del tambor y sobresaliente lateral reducida. <<



## Ventajas adicionales

- Beveled edge steel drum has adjustable and reversible polyurethane self-cleaning scrapers to prevent soil and asphalt buildup between the frame and the drum giving smooth and uniform surfaces.
- Automatic breaking system in forward and reverse for greater operator safety.
- Transport drive system is fully enclosed, increasing component life for continued operation and higher production. Maintenance-free drum drive is also fully enclosed to eliminate dirt and grease accumulation, reducing the need for service and increasing productivity.
- Adjustable, enclosed handle improves operator comfort and folds vertically for convenient transportation and storage.
- Large water tank reduces refill stops for continued operation and higher productivity. Snap-out sprinkling system and in-line filter screen are easily cleaned, reducing downtime.

Descripción	Métrico	Imperial
Peso de operación	440 kg	975 lb
Diámetro tambores adelante/atrás	560 mm	22 in
Ancho tambores adelante/atrás	720 mm	28.3 in
Largo x ancho x altura (estándar)	2,135 x 840 x 1,270 mm	84 x 33 x 50 in
Abertura en curvas	410 mm	16 in
Altura de la máquina	465 mm	1,025 in
Dimensiones de embarque	1,145 x 965 x 2,160 mm	45 x 38 x 85 in
Contenido tanque de agua	30 l	8 US gal
Sistema de arranque	Recoil	Recoil
Cilindrada	337 cm <sup>3</sup>	20.5 in <sup>3</sup>
Max. Potencia @ velocidad*	7.1 kW at 3,600 rpm	9.5 hp at 3,600 rpm
Especificación Del Grado De Energía	SAE J1349	
Velocidad de marcha	2,400 1/min	2,400 rpm
Coverage at 1 foot-candles (11 lux)	3.5 m <sup>2</sup>	0.9 ft <sup>2</sup>
Capacidad tanque de combustible	7 l	1.8 US gal
Fuerza centrífuga total	15.2 kN	3,400 lbf
Frecuencia	70 Hz	4,200 Hz
Carga lineal dinámica por tambor	21 N/mm	120 lb/in
Transmisión	Hydrostatic	Hydrostatic
Velocidad variable - avance	0 - 3.7 km/h	0 - 2.3 mph
Velocidad variable - avance	0 - 61 m/min	0 - 200 ft/min
Velocidad variable - retroceso	0 - 2.7 km/h	0 - 1.7 mph
Velocidad variable - retroceso	0 - 46 m/min	0 - 150 ft/min
Area de compactación	up to 2,630 m <sup>2</sup> /h	up to 28,300 ft <sup>2</sup> /h
Máx. capacidad de ascenso (según suelo)	15 %	15 %

### Contenido de entrega - RS 800A

Los volúmenes de entrega arriba mencionados incluyen manual de operación y lista de repuestos.

**Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.**

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en miércoles 1 de febrero de 2012

